

Основные		TASKalfa 3501i / 4501i / 5501i	TASKalfa 4002i / 5002i / 6002i
Скорость копирования/печати (A4, моно)		35 / 45 / 55 копий/мин	40 / 50 / 60 копий/мин
Разрешение печати		600 x 600 тнд	1200 x 1200 тнд, 2 бит (эквивалент 4800 x 1200 тнд)
Выход первой копии (без автоподатчика) сек		3501i: 4.7 4501i: 3.8 5501i: 3.2	4002i: 4.5 5002i: 3.7 6002i: 3.4
Время прогрева		3501i: 23 сек. 4501i: 23 сек. 5501i: 23 сек	4002i: 17 сек. 5002i: 17 сек. 6002i: 17 сек
Скорость сканирования A4 / 300тнд / Дуплекс / Двусторонний автоподатчик		3501i: 160изобр./мин (B/W), 80изобр./мин (цвет) 4501i: 160изобр./мин (B/W), 80изобр./мин (цвет) 5501i: 160изобр./мин (B/W), 80изобр./мин (цвет)	4002i: 180 изобр./мин (BW), 180 изобр./мин (цвет) 5002i: 180 изобр./мин (BW), 180 изобр./мин (цвет) 6002i: 180 изобр./мин (BW), 180 изобр./мин (цвет)
ЦП		Freescall QorIQ P1022 (Два ядра) 800 МГц	Freescall QorIQ T1024 (Два ядра) 1200 МГц
Память (ОЗУ)		2 Гб	4 Гб
SDD/HDD		HDD 160 Гб	8 Гб SDD + 320Гб HDD
Работа с бумагой			
Ёмкость	Стандартная	1,150 (500 x 2 + 150)	1,150 (500 x 2+ 150)
	Макс	7,15	7,150
Плотность	Кассета	60 - 256 г/м ²	52 - 300 г/м ²
	Обходной лоток	60 - 300 г/м ²	52 - 300 г/м ²
Мин и макс размер бумаги в кассете		A5R-12 x 18 (305 мм x 457 мм)	A6R - SRA3 (320 мм x 450 мм)
Размер баннера		305 мм x 1220 мм	320 мм x 1220 мм
Стандартная выходная ёмкость, листов		250	500
Сетевые возможности			
Интерфейс		10/100/1000Base TX FAX, IB-50, IB-51, USB Serial x1, USB Host x4	10/100/1000Base TX FAX, IB-50, IB-51, IB-35, USB Serial x1, USB Host x4
Мобильная печать		KYOCERA Mobile Print, Apple Air Print	Прямая печать посредством беспроводного соединения (Direct WiFi), NFC, Mopria, KYOCERA Mobile Print, Apple Air Print
Программная платформа		HyPAS	HyPAS
Дополнительно			
Размер сенсорной панели		8,5 дюймов	9 дюймов
Время на сервисное обслуживание (замена фотобарабана, блока проявки и блока переноса)		Около 10 минут	Около 2 минут
Вес		82 кг	82 кг
Потребление энергии			
Значение потребления энергии		3501i: 2,527 ВтЧ 4501i: 3,399 ВтЧ 5501i: 4,253 ВтЧ	4002i: 1,840 ВтЧ 5002i: 2,410 ВтЧ 6002i: 3,090 ВтЧ
Режим сна		1,8 Вт	1 Вт или менее
Жизненный цикл			
Ёмкость тонера (6% заполнение, непрерывная печать)		35 000	35 000
Ресурс фотобарабана и цикл обслуживания		600 000	600 000