

# WG7450F

## ЭТОТ ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3 ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БЛАГОДАРЯ БЫСТРОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ ПЕЧАТИ



Благодаря высокой скорости печати, копирования и сканирования, а также функции факса этот принтер формата А3 идеально подойдет для офисов с высокой нагрузкой. Малое количество заменяемых компонентов, низкое энергопотребление и расходные материалы с увеличенным ресурсом позволяют сократить эксплуатационные расходы и упрощают процедуру технического обслуживания, а компактный корпус делает его идеальным решением для небольших офисов.



- Обеспечьте высокий ресурс печати с исключительной скоростью печати до 80 стр./мин (черновик, 300 т./д.)
- Легко создавайте беспроводные ЛВС-подключения и печатайте со смартфонов и планшетов с помощью Mopria (Android), Apple AirPrint или мобильного приложения Canon PRINT Business
- Используйте USB для сохранения отсканированных изображений и печати с USB-носителя
- Используйте возможность быстрого копирования и сканирования с помощью устройства автоподачи документов, позволяющего сканировать двусторонние документы за один проход
- Выполняйте точную передачу документов благодаря высокоскоростной функции факса
- Максимально эффективно используйте офисное пространство благодаря компактному дизайну этого МФУ
- Печатайте быстрее и наслаждайтесь простым обслуживанием благодаря статичной печатающей головке с технологией FINE, не являющейся заменяемым компонентом
- Сократите ненужное время простоя с максимальным ресурсом бумаги 2250 листов (включая дополнительно приобретаемую кассету) и чернильными картриджами большого объема XL (20 000 страниц со специальными черными чернилами XL и 16 500 страниц с цветными чернилами XL)
- Сократите зависимость от специалистов по обслуживанию — меньше сменных компонентов, а также простое исправление замятий бумаги обеспечивают простоту обслуживания
- Наслаждайтесь простой эксплуатацией с помощью удобного цветного сенсорного экрана диагональю 5 дюймов с экранной клавиатурой
- Сократите затраты благодаря низкому уровню энергопотребления — 1,25 кВт/ч (ТЕС)
- Стремитесь к достижению целей по устойчивому развитию — во всех моделях принтеров используются детали из переработанного пластика

### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



WG7450F



WG7450



WG7440

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# WG7450F

<b>ПРИНТЕР</b>	
<b>МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПРИ ПЕЧАТИ</b>	1200 x 1200 точек на дюйм
<b>ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА / ЧЕРНИЛА</b>	
Тип	Печатающая головка с технологией FINE
Чернила/циан	Черный / голубой / пурпурный / желтый
Серия чернил/циан	PGI-7400
Ожидаемый ресурс картриджа	Черный XL (BK) = 20 000 страниц Цветной XL (C/M/Y) = 16 500 страниц
<b>СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ</b>	
Документ: цвет, ч/б <sup>1</sup> Односторон., обычный режим (600 т./д.), кассета 1	До 50 стр./мин
Документ: цвет, ч/б <sup>2</sup> Односторон., режим офисных документов (300 т./д.), кассета 1	До 80 стр./мин
Документ: цвет, ч/б <sup>1</sup> Двусторон., обычный режим (600 т./д.), кассета 1	До 25 стр./мин
Документ: цвет, ч/б <sup>3</sup> Время печати первого листа (режим печати / односторон., кассета 1)	Прибл. 6,5 сек.
Документ: цвет, ч/б <sup>3</sup> Время печати первого листа (спящий режим / односторон., кассета 1)	Прибл. 12,5 сек.
<b>МАКСИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ НОСИТЕЛЯ (ШХД)</b>	
Настройка по умолчанию для длинных документов — отключено <sup>1</sup> <sup>1</sup> Поддерживается встроенный ПО версии 1.0 или 1.1	Кассета: 297 x 431,8 мм Универсальный лоток: 330,2 x 482,6 мм <sup>4</sup>
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ НОСИТЕЛЕЙ</b>	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, 12x18, SRA3, 13x19, K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS(Indian Legal), 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 13x19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, пользовательский формат (до 330,2 x 711,2 мм или 330,2 x 482,6 мм)
<sup>4</sup> Доступные пользовательские форматы могут различаться в зависимости от региона. Вы можете найти их значения в разделе «Максимальный формат носителя».	
<b>ПОЛЯ ПЕЧАТИ</b>	
Печать с полями	Сверху, снизу, слева, справа: 4 мм каждое <sup>5</sup>
Автоматическая двусторонняя печать с полями	
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ И ФОРМАТЫ НОСИТЕЛЕЙ (ДЛЯ КАССЕТ) - КАССЕТА 1:</b>	
Тонкая бумага (52–63 г/м <sup>2</sup> )	A5, A4, B5, Statement, Executive, Letter, K16, G-Letter
Обычная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Плотная бумага (106–220 г/м <sup>2</sup> )	
Цветная бумага (64–82 г/м <sup>2</sup> )	
Переработанная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Документная бумага (83–99 г/м <sup>2</sup> )	
Конверт (75–105 г/м <sup>2</sup> )	
Матовая фотобумага Canon Matte Photo Paper	Недоступно
Этикетка (118–185 г/м <sup>2</sup> )	Недоступно
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ И ФОРМАТЫ НОСИТЕЛЕЙ (ДЛЯ КАССЕТ) - КАССЕТЫ 2, 3:</b>	
Тонкая бумага (52–63 г/м <sup>2</sup> )	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS(Indian Legal)
Обычная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Плотная бумага (106–220 г/м <sup>2</sup> )	
Цветная бумага (64–82 г/м <sup>2</sup> )	
Переработанная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Документная бумага (83–99 г/м <sup>2</sup> )	
Конверт (75–105 г/м <sup>2</sup> )	
Матовая фотобумага Canon Matte Photo Paper	Недоступно
Этикетка (118–185 г/м <sup>2</sup> )	Недоступно
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ И ФОРМАТЫ НОСИТЕЛЕЙ (ДЛЯ КАССЕТ) - КАССЕТА 4:</b>	
<sup>6</sup> Кассеты 2 и 3 поддерживают плотную бумагу (106–220 г/м <sup>2</sup> ), но кассета 4 поддерживает только бумагу плотностью 106–163 г/м <sup>2</sup>	
Тонкая бумага (52–63 г/м <sup>2</sup> )	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS(Indian Legal)
Обычная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Плотная бумага (106–163 г/м <sup>2</sup> )	
Цветная бумага (64–82 г/м <sup>2</sup> )	
Переработанная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Документная бумага (83–99 г/м <sup>2</sup> )	
Конверт (75–105 г/м <sup>2</sup> )	
Матовая фотобумага Canon Matte Photo Paper	Недоступно
Этикетка (118–185 г/м <sup>2</sup> )	Недоступно

<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ И ФОРМАТЫ НОСИТЕЛЕЙ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОТОК:</b>	
Тонкая бумага (60–63 г/м <sup>2</sup> )	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, 12x18, SRA3, 13x19, K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS(Indian Legal), 4x6
Обычная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Плотная бумага (106–256 г/м <sup>2</sup> )	
Цветная бумага (64–82 г/м <sup>2</sup> )	
Переработанная бумага (64–105 г/м <sup>2</sup> )	
Документная бумага (83–99 г/м <sup>2</sup> )	
Конверт (75–105 г/м <sup>2</sup> )	
Матовая фотобумага Canon Matte Photo Paper	COM10, Monarch, ISO-C5, DL 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", A4/LTR, A3, 13x19"
Этикетка (118–185 г/м <sup>2</sup> )	A4, B4, Letter
<b>ЕМКОСТЬ КАССЕТЫ ДЛЯ БУМАГИ (БУМАГА 80 Г/М<sup>2</sup>)</b>	
Кассеты 1, 2, 3, 4	550 листов каждая
Универсальный лоток	50 листов
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ВЫХОДНОГО ЛОТКА (БУМАГА 80 Г/М<sup>2</sup>)</b>	A3: 100 листов, A4/LTR: 250 листов
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕЙ ПЕЧАТИ</b>	
Тип	Тонкая бумага, плотная бумага, обычная бумага, цветная бумага, переработанная бумага, документная бумага
Формат/плотность	A5 — 12x18", 52–220 г/м <sup>2</sup>
<b>ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ</b>	Автоматическая настройка
<b>СКАНИРОВАНИЕ<sup>6</sup></b>	
<b>ТИП СКАНЕРА</b>	Планшетный с устройством автоподдачи документов (АПД)
<b>ДАТЧИК СКАНЕРА</b>	Контактный сенсор изображения x2
<b>ДВУСТОРОННЕЕ СКАНИРОВАНИЕ</b>	Доступно (за один проход)
<b>ОПТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ<sup>7</sup></b>	600 x 600 точек на дюйм
<b>ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ВЫБОРА РАЗРЕШЕНИЕ<sup>8</sup></b>	9600 x 9600 точек на дюйм
<b>ГЛУБИНА ЦВЕТА ПРИ СКАНИРОВАНИИ (НА ВХОДЕ/НА ВЫХОДЕ)</b>	
Оттенки серого	10 бит / 8 бит
Цвет	30-битный / 24-битный (RGB 10 бит / 8 бит каждый)
<b>СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ<sup>9</sup></b>	
Документ (АПД): односторон., цвет	Прибл. 40 изобр./мин
Документ (АПД): односторон., ч/б	Прибл. 40 изобр./мин
Документ (АПД): двусторон., цвет	Прибл. 65 изобр./мин
Документ (АПД): двусторон., ч/б	Прибл. 65 изобр./мин
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (БУМАГА 80 Г/М<sup>2</sup>)</b>	100 листов
<b>МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОКУМЕНТОВ</b>	
Планшетный	A3 / 11"x17"
Устройство автоподдачи документов	A3 / 11"x17"
<b>КОПИРОВАНИЕ</b>	
<b>МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОКУМЕНТОВ</b>	A3 / 11"x17"
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ НОСИТЕЛЕЙ</b>	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, 12x18, SRA3, 13x19, K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 13x19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, пользовательский формат (до 330,2 x 711,2 мм или 330,2 x 482,6 мм)
<b>ЭКСПОЗИЦИЯ КОПИРОВАНИЯ</b>	9 уровней
<b>СКОРОСТЬ КОПИРОВАНИЯ<sup>10</sup></b>	
Документ (A4/LTR)	50 стр./мин (цвет, ч/б)
Оригинальная методика Canon / односторон.	
<b>ВРЕМЯ ВЫВОДА ПЕРВОЙ КОПИИ<sup>11</sup></b>	
Документ: цвет	Прибл. 5,8 сек.
sFCOT / односторон.	
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ</b>	25–400% (с шагом 1%)
<b>КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ</b>	До 999 копий
<b>ФАКС</b>	
<b>ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ</b>	PSTN (коммутируемая телефонная сеть общего пользования)
<b>СКОРОСТЬ МОДЕМА</b>	Super G3 (до 33,6 кбит/с) / G3 (до 14,4 кбит/с)
<b>СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ</b>	
Ч/Б	Прибл. 3 сек./стр. (33,6 кбит/с)
Цвет	Недоступно
<b>МЕТОД СЖАТИЯ ДАННЫХ<sup>12</sup></b>	
Ч/Б	MH, MR, MMR, JBIG
Цвет	Недоступно
<b>ГРАДАЦИЯ</b>	
Черный	256 уровней
Цвет	Недоступно

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# WG7450F

<b>РАЗРЕШЕНИЕ ФАКСА</b>	8 точек/мм × 3,85 линии/мм (стандартное) 8 точек/мм × 7,7 линии/мм (высокое) 8 точек/мм × 15,4 линии/мм (сверхвысокое) 16 точек/мм × 15,4 линии/мм (ультравысокое)
<b>ФОРМАТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕЧАТИ</b>	
Отправка	11 x 17, LGL, LTR, A3, B4, A4, B5*3, A5*4
Получение	11 x 17, LGL, LTR, A3, B4, A4, B5, A5, 8K и 16K
<b>ПАМЯТЬ ФАКСА</b> <sup>13</sup>	До 512 страниц
<b>АВТОНАБОР</b>	
Однокнопочный набор	До 19 (избранные члены группы)
Кодированный набор	До 281
Набор номеров группы	До 199
<b>ОТПРАВКА</b>	
<b>ПРОТОКОЛ СВЯЗИ</b>	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP (соответствует функции копирования)
<b>МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОКУМЕНТОВ</b>	300 адресов
<b>АДРЕСНАЯ КНИГА</b>	204 x 196 т./д., 300 x 300 т./д.
<b>РАЗРЕШЕНИЕ ПРИ ОТПРАВКЕ</b>	
<b>ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ</b>	
Одностраничный	TIFF (MMR), PDF, JPEG
Многостраничный	TIFF (MMR), PDF
<b>СЕТЬ</b>	
<b>ПРОВОДНАЯ АВС</b>	
Тип сети	1000 Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
Скорость передачи данных	1 Гбит/с (1000 Мбит/с) / 100 Мбит/с / 10 Мбит/с
<b>БЕСПРОВОДНАЯ АВС</b>	
Тип сети	IEEE 802.11 b/g/n
Диапазон частот	2,4 ГГц
Зона покрытия	50 м (в помещении) <sup>14</sup>
Безопасность	Режим инфраструктуры: 128 (104) / 64 (40) бит WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES-CCMP)
<b>ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (БЕСПРОВОДНАЯ АВС)</b>	Доступно
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА</b>	
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ</b>	Windows: Windows 7 — Начальная / Домашняя базовая / Домашняя расширенная / Профессиональная / Корпоративная / Максимальная  Windows 8.1 — 8.1 / Pro / Enterprise  Windows 10 — Home / Pro / Enterprise  Windows Server 2008 — Standard (x86/x64) / Enterprise Edition (x86/x64) / Datacenter (x86/x64)  Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016  Mac: V10.16.0: OS 10.8-10.13 (несовместимо с 10.14) V10.17.0: OS 10.8-10.14 (несовместимо с 10.15)
<b>РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ</b>	
<b>CANON PRINT BUSINESS</b>	Доступно
<b>CANON PRINT SERVICE</b>	Доступно
<b>MOPRIA</b>	Доступно
<b>APPLE AIR PRINT</b>	Доступно <sup>14</sup>
<b>GOOGLE CLOUD PRINT</b>	Доступно <sup>14</sup>
<b>NFC</b>	Недоступно
<b>ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ С НОСИТЕЛЯ (С USB-НАКОПИТЕЛЯ)</b>	
Совместимый формат	Совместимо с USB 2.0
Форматы файлов	JPEG/TIFF/PDF
<b>ПРОЧЕЕ</b>	
<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b>	
Дисплей	ЖК-экран (5,0 дюймов/цветной TFT)
Язык	Возможность выбора из 35 языков: японский / английский / немецкий / французский / итальянский / испанский / голландский / португальский / норвежский / шведский / датский / финский / русский / чешский / венгерский / польский / словенский / турецкий / греческий / китайский упрощенный / китайский традиционный / корейский / словацкий / эстонский / латвийский / литовский / румынский / болгарский / хорватский / каталанский / арабский / малайский / баскский / тайский / вьетнамский
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>	
USB-порт для USB-накопителя	USB 2.0 Hi-Speed

<b>USB-порт для ПК</b>	USB 2.0 Hi-Speed
<b>Для телефона</b>	Доступно
<b>Для телефонной линии</b>	Доступно
<b>ВОЗМОЖНОСТИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ</b>	-
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> <sup>15</sup>	Температура: от 5 до 35 °C Относительная влажность: от 20 до 90% (без конденсации) Температура: от 15 до 30 °C Относительная влажность: от 20 до 85% (без конденсации)
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> <sup>15</sup>	
<b>ПИТАНИЕ</b>	Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц
<b>ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>	
Копирование/печать <sup>*16</sup>	Прибл. 110 Вт
Активный режим <sup>*16</sup>	Прибл. 55 Вт
Спящий режим <sup>*16</sup>	Прибл. 1,9 Вт
В выкл. состоянии <sup>*16</sup>	Прибл. 0,1 Вт
Максимальное энергопотребление	Прибл. 300 Вт
<b>ТЕС (ОБЫЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ)</b> <sup>17</sup>	Прибл. 1,25 кВт/ч в неделю
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	Energy Star*, Blue Angel*, Eco Mark*, EPEAT* * Еще не анонсировано официально
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	100 000 страниц
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПЕЧАТИ</b>	1000–5000 страниц
<b>РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)</b>	
Стандартная конфигурация (ШхГхВ)	560 (Ш) x 590 (Г) x 880 мм (В) 22,1" (Ш) x 23,3" (Г) x 34,7" (В)
С дополнительно приобретаемой подставкой (ШхГхВ)	588 (Ш) x 590 (Г) x 1133 мм (В) 23,2" (Ш) x 23,3" (Г) x 44,7" (В)
Максимальное занимаемое место (ШхГхВ)	925 (Ш) x 1208 (Г) x 1487 мм (В) 36,5" (Ш) x 47,6" (Г) x 58,6" (В) (* устройство автоподачи документов открыто на 60°)
<b>ВЕС (ВКЛЮЧАЯ ПЕЧАТАЮЩУЮ ГОЛОВКУ)</b>	Прибл. 821 кг (прибл. 180,2 фунта)
<b>(ОПЦИОНАЛЬНО) УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ CF10 (КАССЕТЫ 3, 4)</b>	
<b>ФОРМАТ НОСИТЕЛЕЙ</b>	См. «Поддерживаемые типы и форматы носителей (для кассет 3, 4)» выше.
<b>ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕЧАТИ</b>	
<b>ЕМКОСТЬ ПОДАЧИ НОСИТЕЛЯ</b>	
<b>ПИТАНИЕ</b>	Обеспечивается основным устройством
<b>ГАБАРИТЫ/ВЕС</b>	560 x 590 x 253 мм (ШхГхВ) 22,1" (Ш) x 23,3" (Г) x 10,0" (В) Прибл. 19 кг, прибл. 41,2 фунта

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Значения скорости печати вычисляются в соответствии с ISO/IEC 24734. Измерения проводились в режиме по умолчанию (обычный режим: 600 т./д.); значения вычислялись в соответствии с внутренней методологией Canon. Скорость печати может отличаться в зависимости от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, содержания документа, режима печати, типа и плотности носителя, используемой кассеты и т. д.
- Значения скорости печати вычисляются в соответствии с ISO/IEC 24734. Измерения проводились в быстром режиме (режим офисных документов: 300 т./д.); значения вычислялись в соответствии с внутренней методологией Canon. Скорость печати может отличаться в зависимости от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, содержания документа, режима печати, типа и плотности носителя, используемой кассеты и т. д.
- Значения скорости печати (время печати первого листа) вычисляются в соответствии с ISO/IEC 17629. Скорость печати может отличаться в зависимости от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, содержания документа, режима печати, типа и плотности носителя, используемой кассеты и т. д.
- Кассета 1 поддерживает следующие пользовательские форматы: от 90,0 x 190,0 мм до 216,0 x 297,0 мм. Кассеты 2, 3 и 4 поддерживают следующие форматы: от 139,7 x 210,0 мм до 297,0 x 431,8 мм.
- Размер полей зависит от программного драйвера.
- Драйвер TWAIN (ScanGear) основан на спецификации TWAIN V 1.6.
- Значение оптического разрешения вычисляется в соответствии с ISO/IEC 14473. Это максимальное значение дискретизации при сканировании оригинала.
- При сканировании в высоком разрешении размер области сканирования может быть уменьшен.
- Среднее время копирования из устройства автоподачи документов. Разместите оригинал в устройстве автоподачи документов и замерьте время между нажатием кнопки сканирования и выводом копии.
- Значение скорости копирования вычисляется в соответствии с оригинальной методикой Canon. С помощью оригинальной таблицы Canon вы можете рассчитать количество копий в минуту в режиме непрерывного копирования.
- Время вывода первой копии вычисляется в соответствии с ISO/IEC 29183.
- Скорость передачи данных измеряется в режиме по умолчанию по оригинальной таблице тестирования FAX от Canon. Фактическая скорость зависит от содержания документа, параметров приема в точке назначения, состояния линии передачи и т. д.
- Память факса измеряется по оригинальной таблице тестирования FAX от Canon. Это числовое значение зависит от доступного объема памяти, содержания документа и т. д.
- На некоторых устройствах из первых партий поставки для доступа к Air Print необходимо выполнить обновление встроенного ПО.
- Качество печати может быть ниже в зависимости от условий эксплуатации.
- Референсное значение вычислялось в соответствии с внутренней методологией Canon на основании режимов работы в международной программе ENERGY STAR. Этот показатель может отличаться в зависимости от среды.
- Уровень обычного потребления энергии (ТЕС); значение ТЕС рассчитывается при соблюдении условия, что на протяжении 5 дней в неделю устройство постоянно переключается между режимом работы, режимом сна и режимом отключения питания, а оставшиеся 2 дня в неделю оно находится в режиме сна или отключения питания. Значение ТЕС для данного устройства рассчитывается компанией Canon в соответствии с процедурой измерения ТЕС, принятой в рамках международной программы ENERGY STAR.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



**ООО «Канон Ру»**  
Россия, 109028, Москва,  
Серебряническая наб.,29,  
Бизнес-центр «Серебряный город»  
Тел.: +7 (495) 258-56-00  
Факс: +7 (495) 258-56-01  
canon.ru  
Центр поддержки клиентов:  
Тел.: +7 800 700 28 19

**Санкт-Петербургский филиал  
ООО «Канон Ру»**  
Россия, 191036, Санкт-Петербург,  
ул. Жуковского, 63,  
Бизнес-центр «Сенатор»  
Тел.: +7 (812) 449-55-00  
Факс: +7 (812) 449-55-11

**Новосибирский филиал  
ООО «Канон Ру»**  
Россия, 630132, Новосибирск  
ул. Красноярская, 35,  
Бизнес-центр «Гринвич»  
Тел: +7 (495) 258-56-00  
Факс: +7 (495) 258-56-01